

便携式三屏控制终端 CTN-1580KF



产品特点

- 多屏高清显示:15.3 寸三屏，亮度可调节
- 高性能主机: Intel 10th 8 核 16 线程
- 坚固工作台面: 使用高强度铝合金材料，C 面防泼水设计
- 多屏多功能设计: 三屏支持画面切换，可外接复制屏
- 全面通信与音频: 内置高清摄像头，5G 路由器、集群网关
- 扬声器，音频输入输出与鹅颈麦
- 多路 HDMI 输出: 支持 3 路 HDMI 输出
- 长续航时间: 内置大容量锂电池，续航 4 小时
- 便捷控制功能: 音量按键，自定义按键

产品介绍

CTN-1580KF 一体化指挥调度平台是专为应急指挥系统设计的。它融合了第三方软硬件，适用于移动服务器、工作台、监测站和指挥中心。平台搭载 3 个优质的 15.6 英寸高亮度液晶显示屏，支持 1920*1080 分辨率，亮度高达 1000nit，即使在阳光下也清晰可见。这方便了图形处理和数据分析，支持多画面交互应用。高性能配合高容量电池，可配备便携拉杆防护箱，使客户能够快速搭建多种应用场景。



应用领域

CTN-1580KF 三屏加固便携机广泛应用于疫情、交/巡警、应急、武警、人防、边防、城管、安监、消防、电力抢修、铁路维护、森林防火、部队等大型保障活动，实现现场信息的采集上报、事态发展的有效控制、救援资源的调度指挥、事件处置等功能，提高应急指挥效率。

产品规格

产品参数	主板	科拉德定制型工业主板
	处理器	Intel Core i7-10870H, 8核 16线程, 基本主频 2.2GHz, 最大睿频 5.0GHz
	内存	32GB, 最大可支持至 128GB
	显卡	可配置 MXM 独立显卡
	显示	3个 15.6英寸 LQ TFT LCD (单屏分辨率 1920*1080)
	存储	1TB SSD NVME
	电池容量	常温续航 4小时
	电源输入	DC19V
	键盘	工业键盘, 带触摸鼠标
	亮度	400-1000cd/m2 按钮调节
	对比度	500: 1
	网口	1个 LAN、1个 WAN口
	集群网关	2个集群网关航插接口
	USB	4个 USB 3.0 端口
	COM	1个 232 串口
	HDMI	3个 HDMI 输出
	AUDIO	1个 3.5MM 音频输入输出接口
	摄像头	中间屏带摄像头 (500W 像素)
	麦克风	1个鹅颈话筒
	定制选项	5G 路由器
结构参数	总体尺寸	参考尺寸 395 * 295 * 90.4mm (不含护角)
	重量	11kg
环境参数	工作温度	-10~60℃
	存储温度	-20~70℃
	相对湿度	10~95%@40℃ (无凝结)
	防护等级	整机达到 IP53 防护等级
操作系统	微软	Windows 10
	linux	Linux System

产品接口



产品应用





产品生产与测试实拍图



关于我们

深圳市科拉德嵌入式技术有限公司，简称科拉德嵌入式，成立于 2009 年。公司成立之初，是以工业主板设计起家的科技企业。2012 年新推出第一台工业整机。目前主要产品有 X86 架构的嵌入式无风扇工控机、工业平板电脑。手持平板电脑、加固计算机以及 ARM 架构的智能快递柜整机等，其中的一机多屏工业计算机、双屏笔记本电脑，加固笔记本电话主要应用于应急指挥调度与消防融合通信。

目前专注于语音视频融合、公网融合、卫星通信、宽窄带通信、全球 GIS 系统研究，专业为应急救援、智慧交通、警用执法、生产指挥等领域，提供专业行业硬件解决方案。

科拉德专注于研发和生产一系列高性能产品，其中包括三屏加固笔记本、无人机操控终端三屏一体机、便携图形工作站等。这些产品不仅在性能上卓越，而且拥有出色的便携性，为用户提供了便捷的紧急通信和指挥调度解决方案。

科拉德相关产品

